

PRO TEC

TARPTAUTINIS AUTOMOBILIŲ
VERSLO PARTNERIS



PRO – TEC Body Cavity protection

Antikorozinė danga
Spray & Fluid



Produkto savybės

Ilgalaikė, kibi ir elastinga apsauga nuo korozijos. Patogu ir lengva naudoti tiek vidiniams tiek išoriniams darbams. Nevarva. Apsaugo nuo korozijos net didelėje drėgmėje ir po vandeniu. Greitai džiuonanti.



Naudojimo sritys

Automobilių dugnams, ratų arkoms, vidinėms ertmėms, slenksčiams, automobilių durims, metaliniams kraštams, suvirinimo siūlėms ir t.t. apsaugoti nuo korozijos.



Naudojimas

Kaip įmanoma geriau nuvalykite apdirbamas dalis nuo rūdžių, purvo, dervų. Prieš naudojimą talpą gerai suplakite. Purškite iš 20-30 cm atstumo nuo paviršiaus. Skysčiui purkšti naudokite specialų, suspausto oro dažymo įrankį. Purškiant vidines ertmes prieš purkšdami apsaugokite drėgmės drenažo kanalus. Po naudojimo kanalus atkimškite.



Džiuvimo laikas

Džiūna apie 8-12 valandų.



Talpa

Aerolis P9620 - 400 ml

Skystis P9621 - 1000 ml