

PRO TEC

TARPTAUTINIS AUTOMOBILIŲ
VERSLO PARTNERIS



PRO-TEC Injector Dismantling Aid PRO-TEC Priemonė Purkštukų Išmontavimui



Produkto savybės

Priemonė skirta atlaisvinti užstrigusius, uždegusius ar korozijos paveiktus purkštukus, žvakes ir kitas variklio cilindrų galvucių dalis. Dėl ypatingai šaldančio iki $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ poveikio korozija, nešvarumai ir rūdys suardomos. Sudėtyje esantis sintetinis tepalas su PTFE dalelėmis greitai įsiskverbia į sudarytus mikro plyšius ir efektyviai sutepa paviršius, kas padeda atlaisvinti ir lengviau išmontuoti norimas dalis.



Naudojimo sritis

Tinka visiems dyzelinių ir benzininių variklių purkštukų, žvakių ir daviklių lengvesniam išmontavimui.



Naudojimas

Prieš naudojimą gerai suplakti! Mechaniškai, kiek įmanoma, pašalinkite esančius nešvarumus. Gausiai apipurškite produktu norimą išmontuoti dalį taip, kad kuo daugiau produkto patektų prie sukibusios vietos. Palaukite 10-15 minučių. Naudodami suspaustą orą pašalinkite atlaisvintus nešvarumus. Jei reikia procesą pakartokite.



Veikimas

Reikia 10-15 minučių pilnam efektui pasiekti. Ypatingais korozijos atvejais leikite veikti 6-8 valandas



Įpakavimas

P2250 - 400 ml